

گردآوری: کمیل . ف

www.ljava.mihanblog.com

aghakomail2004@yahoo.com

shirkhaan@yahoo.com

اضافه کردن یک برنامه به لیست **Right-Click** روی یک فایل خاص

شاید کاربرانی باشند که نیاز داشته باشند یک نرم افزار خاص را در لیست راست کلیک روی یک فایل خاص داشته باشند ، برای این کار باید ابتدا از موقعیت دقیق مکانی آن نرم افزار روی سیستم خود مطلع شوید .

در مورد برنامه هایی که آیکن آنها روی **Desktop** موجود هستند میتوانید با راست کلیک کردن روی آنها و انتخاب گزینه **Properties** و قسمت **Target** در بخش **Shortcut** ، از این موقعیت مکانی مطلع شوید .

در مورد سایر برنامه ها میتوانید یا با مراجعه به پوشه **Program Files** و یافتن فایل اجرایی برنامه و یا با کمک ابزار **Search** این کار را انجام دهید . نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کنید این است که باید نوع فایلی را که میخواهید برنامه در لیست راست کلیک روی آن ظاهر شود را نیز مشخص نمایید (البته در این آموزش) . برای مثال شما میخواهید در لیست راست کلیک روی یک فایل **HTML** نرم افزار **Firefox** در لیست ظاهر شده و بتوانید آن را اجرا نمایید . من نیز با همین فرض پیش میروم و آموزش را ادامه میدهم .

برای مثال موقعیت مکانی فایل اجرایی برنامه **Firefox** در به شرح زیر است :

`E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe`

پس از یافتن موقعیت دقیق فایل ، نوبت به عملیات بر روی رجیستری میرسد .

با توجه به اینکه عملیات ویرایش بر روی رجیستری بسیار حساس میباشد ، بنابراین حتما در انجام مراحل نهایت دقت را به عمل آورید و در صورت نداشتن تجربه کافی حتما یک **Backup** از رجیستری خود تهیه نمایید .

برای انجام ادامه مراحل با ادامه مقاله همراه باشید .

ابتدا از طریق منوی **Start** و ابزار **Run** و تایپ **Regedit** و زدن **Enter** وارد ابزار **Registry** شوید . سپس وارد کلید زیر شوید :

`HKEY_CLASSES_ROOT`

در این کلید کلیه فایل های سیستمی و غیر سیستمی وجود دارند که میتوانید آنها را مشاهده نمایید .

چون فرض ما ویرایش لیست راست کلیک روی فایل های **HTML** است ، به دنبال کلید `htmlfile` میگردیم و پس از یافتن آن را باز میکنیم ، یعنی مسیر زیر :

`HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile`

درون این مسیر (زیر شاخه) یک کلید با نام **shell** وجود دارد . آن را باز کنید تا زیر شاخه های آن را مشاهده نمایید .

حال روی خود کلید (**shell** نه زیر شاخه های آن) راست کلیک کرده و از گزینه **New** عبارت **Key** را انتخاب نمایید .

با این کار یک زیر شاخه به زیر شاخه های کلید **shell** اضافه میشود . نام آن را برای مثال **Firefox** بگذارید . حال روی همین کلید **Firefox** مجدداً راست کلیک کرده و همان مراحل را تکرار نمایید . یعنی از گزینه **New** عبارت **Key** را انتخاب کرده تا یک زیر شاخه برای کلید **Firefox** ایجاد نمایید .

نام این کلید را **command** بگذارید . حال در صفحه سمت راست (برای کلید (**command** روی کلید **Default** دوبار کلیک کرده تا صفحه **Edit String** ظاهر شود .

در قسمت **Value Data** همان مسیری را که بیان کننده موقعیت مکانی فایل اجرایی برنامه **Firefox** است را وارد نمایید اما با اضافه کردن عبارت `"%1"` به انتهای آن . دقیقاً به صورت زیر :

`""E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe "%1"`

به فواصل و علائم به دقت توجه نمایید زیرا کوچکترین اشتباهی باعث میشود برنامه اجرا نشود.
سپس روی **OK** کلیک نمایید و از رجیستری خارج شوید.
حال هر بار که روی یک فایل **HTML** راست کلیک نمایید مشاهده خواهید کرد که عبارت **Firefox** به این لیست اضافه شده است (در قسمت بالایی لیست و جایی که گزینه های **Open** و ... وجود دارند) و شما میتوانید با کلیک روی آن این برنامه را اجرا نمایید.
توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که فایل **HTML** شما توسط برنامه **Firefox** اجرا خواهد شد ، بلکه این کار تنها این برنامه را اجرا میکند و نه فایل شما را. برای این کار (یعنی اجرای فایل توسط برنامه
نکته بعد اینکه این کار را میتوانید برای سایر فایل های سیستمی (سایر پسوند ها) نیز انجام دهید که البته باید با دقت بیشتری این کار را انجام دهید و حتما تجربه کافی را در مورد ویرایش رجیستری داشته باشید.